




SENDER IN 24

Indoor LED lampada a plafone rotonda bianca 3000 K

La lampada a parete/plafone piatta SENDER in alluminio è disponibile nei colori bianco e grigio argento, in versione rotonda e quadrata. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'ampio angolo di emissione, un'illuminazione di base omogenea.



DATI TECNICI

Articolo	1003016
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Efficienza operativa (LOR)	0.7
Numero di apparecchi a LS B16A	61
Numero di apparecchi a LS C16A	61
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Lumen	1140 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	27
Durata	48000 h
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

916612		Risk Group	1
		Altezza	3.5 cm
		Diametro	21.5 cm
		Peso netto	0.546 kg
		Peso lordo	0.623 kg
		BIG WHITE pagina	461