

N. ELDAS®



Plafoniera a LED AURA 400 bianco 3000-5000K

Voce n 162826
Codice EAN 7618403042959
N. ELDAS® 941 300 043
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti AURA

Descrizione

Plafoniera a LED "AURA 400" bianco, con retroilluminazione, CCT switch 3000K/4000K/5000K / IP54 / 230V / flusso luminoso: 3200lm / 27W / CRI>80 / dimensione: 400x400x62mm / antiurto IK09

Plafoniera a LED di alta qualità con emissione di luce diretta e indiretta. Il controllo della luce tramite un diffusore in PMMA satinato garantisce un'illuminazione omogenea. La temperatura del colore (CCT) può essere selezionata in 3 fasi, da bianco caldo a bianco freddo, tramite un interruttore. L'effetto creato dalla luce indiretta conferisce all'apparecchio un carattere fluttuante. L'apparecchio "Aura 400" è ideale per aree d'ingresso, saloni e reception di uffici e alberghi, nonché per ambienti di prestigio in generale. L'apparecchio a soffitto ha un tipo di protezione IP54, che comprende la protezione completa contro la polvere e il contatto (IP5X) e la protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX4).

- Effetto fluttuante grazie all'emissione di luce indiretta
- Temperatura del colore variabile in 3 livelli, da bianco caldo a bianco freddo
- Ideale per ambienti di prestigio

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie lampade da parete
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V

potenza max. del sistema	27.0 W
adatto per potenza lampada	28 W 28 W
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K 5000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
flusso luminoso	3200 lm
rendimento luminoso della lampada	118.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.2
fattore di distorsione (THD)	15
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto/indiretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP54
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP54
resistenza agli urti	IK09
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente

temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 -20 grado Celsius
45 grado Celsius

vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 68000 h

cicli di commutazione 30000

materiale della scatola materiale sintetico

finitura della superficie opaco

colore bianco

diametro esterno 400 mm

lunghezza 400.0 mm

larghezza 400.0 mm

altezza 62.0 mm

peso netto 1.939 kg

garanzia 5 anni