


## Vite di chiusure sintetico per sicurezza aumentata Ex e II



## Filetto di raccordo metrico

- Nero RAL 9005
- Con O-ring

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>       | <b>8841.12</b>                                    |
| E-No:                       | 126230300                                         |
| EAN:                        | 7611614060309                                     |
| Materiale                   | Poliammide rinforzato di fibre di vetro           |
| O-Ring                      | NBR                                               |
| Temperatura d'impiego       | -20°C / +90°C                                     |
| Classe di protezione        | IP68 (fino a 10 bar) / IP69                       |
| Norma di prova              | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categoria 2G                | II 2G Ex e IIC Gb                                 |
| Categoria 2D                | II 1D Ex ta IIIC Ga                               |
| Zona                        | Gas 2 / polvere 21                                |
| Certificato                 | DMT 03 ATEX E 049                                 |
| Certificato IECEx           | IECEx BVS 07.0021                                 |
| Filetto di raccordo (G)     | M12x1.5                                           |
| Grandezza chiave            | 15 mm                                             |
| dimensione chiave a brugola | 6                                                 |
| Misura (H)                  | 4.5 mm                                            |
| Lunghezza del filetto (L)   | 8.5 mm                                            |
| Invio                       | 100                                               |