



Quickbox® Hohlwanddose



Quickbox® Kombi 2x2

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Plattenstärke 7 - 35 mm
- Unverzichtbar im Leicht- und Ständerbau
- Nachträgliche Installation möglich
- Extrem robuste Konstruktion
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

Artikel-Nr.:	9098-77.04
E-Nr.:	372630309
EAN:	7611614231686
Kombination	2x2
Fräsloch Ø	83 mm
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Tiefe	65 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm	8
Rohreinführungen Ø 25 mm	8
Versand	10

Die bekannten AGRO Hohlwanddosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände mit Hilfe der Nullspannlasche runden das vielfältige Sortiment ab. Die Zertifizierungen bei Electrosuisse und ESTI dokumentieren dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

Nicht geeignet für folgende Modelle:

Prestige von Feller Edizio Due

Glas, Edelstahl, Beton, Granit, Aluminium und Messing von Levy Sidus

