

Fascette per cavi

universale

Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146436
Note	In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg

Proprietà

Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati

Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata

Resistente agli alcalini terrosi

Resistente alla muffa e all'olio

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli acidi e agli alcali diluiti

Senza alogeni

Altamente infiammabile

Privo di silicone

Applicazioni

Raggruppamento

Fissare

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146436
Norme di prova	EN 62275
Materiali	Poliammide 6.6
Holding force min	588 N
Bundle diameter max	88 mm
Lunghezza L	320 mm
Larghezza B	7.5 mm
Colori	nero
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	KS 7.5/320
Codice articolo	146436
Ambito di consegna	100 Fascette per cavi
Durata testì aggiuntivi	Al 50% di umidità relativa
	Dopo l'apertura della busta, utilizzare rapidamente
Temperatura di stoccaggio max	23 °C
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311006796

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	100	3000	36000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	366	600	1200
Larghezza (mm)	145	400	800
Altezza (mm)	45	310	1200
Peso netto (kg)	0.5	15	180
Peso lordo (kg)	0.505	15.3	198.2