



## NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, spot, noir / blanc, 8,7 W, 700 lm, 3000 K, IRC90, 40°

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les spots compacts NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, ce spot peut être installé aussi rapidement que facilement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                                     | 1006673                           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                                 |
| Orientable ou inclinable                 | rotatif et pivotant               |
| Code IP                                  | IP 20                             |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                             |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                         |
| Détails de montage                       | Rail, Rail plafond, Rail applique |
| Variable                                 | Oui                               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2                            |
| Tension nominale primaire                | 48V                               |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                            |
| Classe de protection                     | III                               |
| Puissance en watts                       | 8.7 W                             |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                            |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                             |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                             |
| Lumen                                    | 700 lm                            |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                       |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                              |
| Coloris                                  | noir                              |
| IRC                                      | 90                                |
| UGR ≤                                    | 22                                |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Données LXXBXX    | L80B50   |
| Durée de vie      | 50000 h  |
| Risk Group        | 2        |
| Hauteur           | 8 cm     |
| Diamètre          | 5 cm     |
| Poids net         | 0.178 kg |
| Poids brut        | 0.19 kg  |
| Page du BIG WHITE | 469      |