

ARTICLE NO. 3293-240180

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Fermetures rapides pour toutes les connexions
- Rail porteur pouvant être monté sans outils avec câblage continu intégré
- Élément d'éclairage avec sélection flexible des phases et adaptation de la puissance via un commutateur DIP sur le câble d'alimentation
- Degré de transmission optimisé de la vitre de diffusion
- Module LED à refroidissement automatique
- Rendement lumineux élevé grâce au design optimisé du profilé
- Unités d'éclairage faciles à remplacer avec un excellent rapport qualité/prix
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Adapté à la batterie centrale
- Puissance adaptable grâce à POWERselect :
- 12300@ 78W
- 10900@ 70W
- 9400@ 59W
- 7850@ 47W
- 7200@ 43W
- 6100@ 37W
- 5250@ 32W
- 4300@ 26W

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892\_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE PRéDéCESSEUR 3293-040180

POIDS EN KG 1.665  
CONSOMMATION EN WATTS 25-80  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max.12300  
LUMEN PAR WATT 158-165

Dimensions

Longueur: 1437mm  
Largeur: 65mm  
Hauteur: 45mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRée 186 - 240 AC/DC  
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 83  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,98  
COURANT D'APPEL EN A 0  
IK DEGRé DE PROTECTION IK06  
LUMEN PAR WATT 158-165  
TYPE DE TENSION AC/DC  
COULEUR DU BOîTIER blanc  
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Oui  
SANS éBLOUISSEMENT Valeur UGR < 25  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000  
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM 0

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM                                   | 0                    |
| GARANTIE EN ANNéES                                                    | 7                    |
| L80/B10                                                               | 75750                |
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Non                  |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé                                        | Non                  |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline              |
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire       |
| DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 75750                |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 150000               |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                  |
| MONTAGE MURAL                                                         | Non                  |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION                                               | Non                  |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Non                  |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE                                    | Oui                  |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                  |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                                                | Plastique mat/satiné |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                  |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non                  |
| VARIATION 1-10V                                                       | Oui                  |
| VARIATION DALI                                                        | Non                  |
| VARIATION DMX                                                         | Non                  |
| VARIATION DSI                                                         | Non                  |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)                                 | Non                  |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                  |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                  |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                  |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                  |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                  |
| VARIATION RF                                                          | Non                  |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                  |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                  |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                  |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                  |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non                  |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                  |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM3                |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK06                 |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui                  |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Oui                  |
| AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                  |
| AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE                                          | Non                  |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE                       | Non                  |
| AVEC GRILLES D'AéRATION                                               | Non                  |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Borne automatique    |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Niveaux                           |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 25-80                             |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 150000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 37500                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | B                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941600179                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 80                                |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-45                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 65                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 45                                |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 22                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 36                                |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct                            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER                                   | Revêtu par poudre                 |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |