

N° ELDAS®



multiprise Construct Line 4x type 25 IP55 noir 5m

Numéro d'article 170235
Code EAN 7618403088346
N° ELDAS® 986 000 729
Étiqueter MAX HAURI SPLIT



Gamme de produits CONSTRUCT LINE

Description

multiprise Construct Line IP44 4x type 25 IP55 90° noir / 3x400V / 16A / couvercle à charnière rouge, possibilité d'enroulement du câble, 2 crochets métal déployants, options de montage: serre-câbles et vis / plastique résistant aux chocs / câble d'alim.: type 25 IP55 H07RN-F5G1.5 5m noir

Cette multiprise est la solution idéale pour alimenter simultanément en courant jusqu'à quatre appareils sur le terrain ou dans l'industrie sans prendre beaucoup de place. Les prises de type 25 permettent le branchement d'appareils à consommation accrue, mais il est également possible d'y insérer des fiches mâles de type 13, 15 ou 23. L'indice de protection IP44 comprend, lorsque le couvercle rabattable est fermé, une protection contre la pénétration de corps étrangers solides de très petite taille (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4). Le câble d'alimentation largement dimensionné est convaincant lorsqu'il s'agit de couvrir de longues distances ou de varier les lieux d'utilisation. La disposition horizontale des prises permet l'utilisation de grands adaptateurs réseau sans bloquer les emplacements de prises adjacents. La fixation à l'endroit souhaité se fait à l'aide du crochet pour les utilisations temporaires, des languettes pour les colliers de câblage. La Construct Line convainc par sa résistance, notamment dans les environnements difficiles.

- Résistant dans les environnements difficiles comme les ateliers ou les chantiers de construction
- Peu encombrant avec peu de raccordements
- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et les projections d'eau de tous côtés (IP44)
- Câble d'alimentation largement dimensionné
- La disposition horizontale des prises permet d'utiliser plusieurs adaptateurs secteur
- Fixation facile à l'endroit souhaité
- Haute sécurité

Spécifications

nombre de sorties	4
type de prise	type 25 (T25) IP55
couleur	noir rouge
fonction supplémentaire	90° arrangement des prises couvercle rabattable câble rangeable crochet attache câbles supports de fixation option de montage avec vis
câble d'alimentation	type 25 (T25) IP55
longueur du câble	5.0 m
courant	16.00 A
tension	400 Volt
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK09
longueur	400.0 mm
largeur	170.0 mm
hauteur	100.0 mm
poids net	2.07 kg
signe de sécurité S+	oui