DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 2528-130120

DOTLUX LED-Panel TOPround Ø225mm 18W 3000K mit Aufbaurahmen rund

zur Artikelseite

- Klares, lineares Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage
- Gute Farbwiedergabe (Ra > 82)
- Robuste Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatine

WARENGRUPPE	EC002892_Decken-/Wandleuchte
NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	2528-1FW120 2528-0FW120 2528-030120
GEWICHT IN KG	0.26
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	18,15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1620
LUMEN PRO WATT	90

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 225mm
Höhe: 35mm
Breite: 225mm
Länge: 225mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2875
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,5
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK03
LUMEN PRO WATT	90
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHäUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
SCHALTZYKLEN	> 40.000
GARANTIE IN JAHREN	2
L80/B10	29500
NENNSTROM IN A	0,1
äHNLICH RAL-FARBE	9003
GEEIGNET FüR AUFBAUMONTAGE	Ja
GEEIGNET FüR EINBAUMONTAGE	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	29500
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	59000
MIT LEUCHTMITTEL	Nein
GEEIGNET FüR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FüR PENDELAUFHäNGUNG	Nein
GEEIGNET FüR DECKENMONTAGE	Ja
GEEIGNET FüR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FüR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
BETRIEBSGERäT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERäT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK03
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLäCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FüR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDäMMMATERIAL MöGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
GLüHDRAHTPRüFUNG NACH IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG2
BEDIENUNG üBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein

AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Nein
GEEIGNET FüR LAMPENLEISTUNG IN W	17,7
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	59000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	14750
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941003839
ABMESSUNG LäNGE IN MM	225
DURCHMESSER IN MM	225
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	18
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	225
ABMESSUNGEN HöHE MM	35
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	-
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	-
LICHTVERTEILUNG	Asymmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
OBERFLäCHENSCHUTZ GEHäUSE	Kunststoffbeschichtet
AUSFüHRUNG DES RASTERS	Ohne
LICHTVERTEILER	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige
ANSCHLUSSART_	Sonstige