

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Graphit 580lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 902527
 EAN: 7021989025276
 Ersetzt: 902244, 923947



Elektrisch

Leistung: 7W
 System wattage: 8W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 580lm
 Lichtausbeute: 73 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
 MacAdams Faktor: SDCM: 1
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°
 UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 56
 Abdeckmaß (mm) D: 94
 Lochmaß (mm): 83
 Einbautiefe (mm): 54
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 7 6