

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Code article 0026903


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Code article 0026903

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	20
Lamp shape	Round/globe
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4740656
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	2450
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2450
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Equivalent watt (W)	150
Heure de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	9
Inrush Duration (μ s)	600
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	18
Max. products per 16A B Breaker	9

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

IP rating	IP20
Longueur (mm)	172
Nominal Product Diameter (mm)	120
Poids (kg)	0.275

ToLEDo G120 2450LM 840 E27 SL

Code article 0026903

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288269030
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.5
Packaging single depth (cm)	19.0
DUN14 (inner)	15410288269037
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Packaging outer depth (cm)	21.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures