



LuxSpace Accent Compact, version coudée

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact, version coudée, 22 W, D125 mm, 1900 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Compact, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50
Nombre d'appareillages	1 unité	Température	
Driver inclus	Oui	Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C
Code famille de produits	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]	Commandes et gradation	
Type de lampe	LED	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Valeur ajoutée	Premium	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Marquage CE	Oui	Interface de commande	-
Garantie	5 ans	Flux lumineux constant	Non
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Mécanique et boîtier	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Matériaux du corps	Aluminium
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Matériaux du réflecteur	Aluminium
Conforme à RoHS	Oui	Matériaux optiques	Aluminium
Données techniques de l'éclairage		Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Flux lumineux	1'900 lm	Matériaux de fixation	-
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Couleur du corps	Blanc
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W	Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90	Finition du réflecteur	Réflecteur PerfectAccent haute efficacité
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Hauteur totale	110 mm
Température de couleur	Vieillesse fraîche	Diamètre total	134 mm
Type d'optique	Faisceau extensif	Approbation et application	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Indice UGR	Not applicable	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Fonctionnement et électricité		Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity
Tension d'entrée	220 à 240 V	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Performances initiales	
Consommation électrique CLO initiale	- W	Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Chromaticité initiale	(0.406, 0.350) SDCM<3
Courant d'appel	12.8 A	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durée courant d'appel	208 ms	Durées de vie (conformes IES)	
Consommation électrique	22 W	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction		
Câble	-		

LuxSpace Accent Compact, version coudée

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
-------------------------------	--------------------------------

Nom de produit complet	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Code EOC	871869997911900
Code de commande	97911900
Code 12NC	910505101596
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699979119
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699979119

Schéma dimensionnel

