

ARTICLE NO. 2746-140180

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

ENERGY

DOTLUX
2746-140180

A
B
C
D
E
F
G

C

15
kWh/1000h

2019/2015

- **AVANTAGES TECHNIQUES**
- Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
- Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas)
- Orienté vers l'avenir grâce à des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
- Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâce à un embout breveté
- Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément.
- **AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENPLUS**
- 5 ans de garantie Dotlux sur les pilotes et les LED
- Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
- Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage
- LEDs certifiées LM80

CATÉGORIE DE PRODUITS		EC001959_LED-Lampe/Multi-LED	
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR		2746-040180	
POIDS EN KG	0.24	ANGLE DE RAYONNEMENT	180
CONSUMATION EN WATTS	15	DIMMABLE	Non
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2550	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMEN PAR WATT	170	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	170
		TYPE DE TENSION	AC/DC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	C
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		VARIATION TOUCH AND DIM	Non
		VARIATION ZIGBEE	Non

Dimensions

Longueur: 1047mm
Largeur: 28mm
Hauteur: 28mm
Diamètre: 28mm

PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (double culot)
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941801159
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	28
FLUX LUMINEUX EN LM	2550
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	28
ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc