

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/25 MM, FR 2, BEIGE

Artikelnummer: 187237

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarbe: beige | d1: 8,3 | d2: 12,7 | l1: 30 | l2: 25 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,177 kg | VE/St.: 50.



Länge (mm)	39 mm
Breite (mm)	13,1 mm
Höhe (mm)	39 mm
Gewicht (kg)	0,00177 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	35 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	beige
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	30 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	25 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113219

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de