




## ONE VERTICAL PD

sospensione, 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, nero

L'eleganza si abbina alla tecnologia moderna. ONE VERTICAL PD PHASE si presenta con un design originale: gli anelli di varie dimensioni disposti in verticale si inseriscono gradevolmente l'uno nell'altro e creano uno straordinario colpo d'occhio nell'ambiente. Con un CRI>90 e una temperatura del colore selezionabile di 2700K o 3000K (interuttore CCT), la sospensione a LED fornisce una luce di alta qualità. La funzione dimmer conferisce a ogni ambiente l'atmosfera desiderata, ideale per gli spazi abitativi privati e per i progetti più piccoli. ONE VERTICAL PD PHASE, parte della famiglia ONE, si inserisce perfettamente nelle attuali tendenze di design.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1008002                                               |
| Codice IP                       | IP20                                                  |
| Montaggio                       | Superficie                                            |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                                     |
| Corrente / tensione secondaria  | 1050 mA                                               |
| Classe isolamento               | I                                                     |
| Wattaggio                       | 40 W                                                  |
| Temperatura ambiente minima     | -25 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 57                                                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 57                                                    |
| Livello di corrente di spunto   | 5 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                                                |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                                   |
| Lumen                           | 2400/2550 lm                                          |
| Temperatura colore              | 2700/3000 Kelvin                                      |
| Colore                          | nero                                                  |
| CRI                             | 90                                                    |
| Dati LXXBXX                     | L80B10                                                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1907084 |  |
| 1907085 |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Durata                | 50000 h  |
| Risk Group            | 1        |
| Altezza               | 3 cm     |
| Diametro              | 80 cm    |
| Lunghezza sospensione | 180 cm   |
| Peso netto            | 3.23 kg  |
| Peso lordo            | 3.456 kg |