


## Premistoppa Progress® ottone per cavi piatti



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS FK

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>              | <b>1300.50.370.070</b>        |
| E-No:                              | 121323918                     |
| EAN:                               | 7611614130422                 |
| Materiale                          | Ottone nichelato              |
| Guarnizione                        | TPE                           |
| O-Ring                             | NBR                           |
| Temperatura d'impiego              | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione             | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione               | IP68                          |
| Filetto di raccordo (G)            | M50x1.5                       |
| Dimensione minimo del cavo piatto  | 34.0x4.0                      |
| Dimensione massimo del cavo piatto | 37.0x7.0                      |
| Grandezza chiave                   | 55 mm                         |
| Misura (H)                         | 34 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L)          | 9 mm                          |
| Invio                              | 10                            |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.