


AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serrage

**Filet de raccordement métrique court****Genre d'approbation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX**

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.83.20
E-No:	121392448
EAN:	7611614326566
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet de raccordement (G)	M20x1.5
Plage de serrage avec insert min.	8.0 mm
Plage de serrage avec insert max.	11.0 mm
Plage de serrage minimale	11.0 mm
Plage de serrage maximale	15.0 mm
Ouverture de clé	24 mm
Dimension (H)	35 mm
Longueur du filetage (L)	6 mm
Note supplémentaire	-
Envoi	50

1 = Joint en une partie

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4