


## OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable

**AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable, 30m (B2ca)**

· 4x fibre, 4x LC/APC

|                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                     | <b>4175011</b>                                                              |
| E-No:                                                       | 866700133                                                                   |
| EAN:                                                        | 7611614473611                                                               |
| longueur x largeur x hauteur                                | 86x86x20 mm                                                                 |
| Mode d'installation                                         | Montage en surface                                                          |
| Indice de protection                                        | IP20                                                                        |
| Sans halogène                                               | Oui                                                                         |
| Longueur de boucle (cassette d'épissure)                    | 60 cm par fibre                                                             |
| Cassette d'épissures                                        | 25 mm                                                                       |
| Support de protection d'épissure                            | Oui                                                                         |
| Plage de température stockage                               | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température d'installation                         | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température d'utilisation                          | -20 °C / +60 °C                                                             |
| Couleur                                                     | Blanc de signalisation (RAL 9003))                                          |
| Couplage   LC/APC Duplex                                    | Avec bride, SC Simplex Footprint                                            |
| Couplage   Nombre                                           | 2                                                                           |
| Couplage   Douille matériau                                 | Céramique, fendu                                                            |
| Couplage   Matériau du boîtier                              | Synthétique, sans halogène, ignifugé                                        |
| Couplage   Laser et protection contre la poussière          | Clapet de protection intégré                                                |
| Couplage   Amortissement d'insertion                        | ≤ 0.20                                                                      |
| Couplage   Cycles de connexion                              | 1000                                                                        |
| Câble à fibre optique   Classe de fibre                     | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                  |
| Câble à fibre optique   Connecteur LC/APC-DX                | 2x                                                                          |
| Câble à fibre optique   Type de fibre                       | Single Mode Optical Fibre                                                   |
| Câble à fibre optique   Fibre Codage couleur                | 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu                                    |
| Câble à fibre optique   Élément de câblage                  | Fil aramide                                                                 |
| Câble à fibre optique   Matériel                            | LSZH, IEC 60332-1/-2                                                        |
| Câble à fibre optique   BauPVo                              | B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016                                          |
| Câble à fibre optique   Gaine épaisseur                     | 0.40 mm                                                                     |
| Câble à fibre optique   Câble Ø                             | 3.00 mm +/- 0.15 mm                                                         |
| Câble à fibre optique   Câble Étiquette                     | KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034 |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal          | 40 mm (Installation), 10 mm (Permanent)                                     |
| Câble à fibre optique   Force de traction                   | 250 N (Installation), 100 N (Permanent)                                     |
| Câble à fibre optique   Résistance à la pression            | 1000 N / 10 cm                                                              |
| Câble à fibre optique   Plage de température de stockage    | -40°C / +85°C                                                               |
| Câble à fibre optique   Plage de température installation   | -20° C / + 60° C                                                            |
| Câble à fibre optique   Plage de température en utilisation | -40°C / +80°C                                                               |
| Quantité de fibres                                          | 4                                                                           |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Longueur du câble                      | 30 m |
| Classification de la sécurité incendie | B2ca |
| Envoi                                  | 1    |

Le raccordement d'abonné optique est le point final de la ligne de fibre optique dans le domicile. Le système novateur sans épissure E3S Connect® permet l'extension simple et rapide du concept « fibre jusqu'au domicile » (Fiber to the Home ou FTTH). Les câbles préassemblés avec des fiches E3S Connect® - LC/APC se prêtent, de plus, à l'introduction par soufflage, tirage et poussage. Un carton dérouleur maniable offrant différentes longueurs de câbles permet une planification précise et une installation aisée.