




SRA01505

### Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

|                     |   |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance                         | 2.50 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1 W     |

##### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hauteur                | 70 mm    |
| Largeur                | 49.50 mm |
| Profondeur             | 30 mm    |
| Hauteur de l'ouverture | 20 mm    |
| Largeur de l'ouverture | 29.50 mm |

##### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 3000 V |
|------------------------------|--------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -40 - 40 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 40 °C |

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP10 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Courant Max au primaire   | 150 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A   |

##### Installation, montage

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Montage | Rail DIN<br>Platine de fixation |
|---------|---------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |