

Frame Round



Frame Round Blanc 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 605041
EAN: 7021986050417



Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 670lm
Efficacité lumineuse: 96 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B20>100,000
Durée de vie: L80/B20>75.000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
ULOR (Oui, avec montage au plafond
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 270
Poids (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 4 1 7