

ARTIKEL NR. 4966-030120

**DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K**



zur Artikelseite

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968
- Betriebsarten Bewegungssensor:
  - A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
  - B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

**WARENGRUPPE** EC000301\_Wegeleuchte

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 3,9  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 3,5  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 250  
**LUMEN PRO WATT** 71

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 148mm  
**Breite:** 220mm  
**Höhe:** 1000mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP54  
**LICHTFARBE** weiß  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 30.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**EINSCHALTSTROM IN A** 0  
**IK SCHUTZGRAD** IK06  
**AKKULAUFZEIT** 3h bei 100% / 20h bei 15%  
**LUMEN PRO WATT** 71  
**SCHUTZKLASSE** III  
**SPANNUNGSART** DC  
**GEHÄUSEFARBE** anthrazit  
**GARANTIE IN JAHREN** 3  
**L80/B10** 25000  
**NENNSTROM IN A** 0,45  
**DIMMEN OHNE DIMMER** Nein  
**SORTIMENT** Proline  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** nicht erforderlich  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 25000  
**LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C** 50000

<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	60
<b>FASSUNG</b>	ZG10
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>	Nein
<b>MIT LICHTSENSOR</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	3,5
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	15000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	F
<b>ELDAS-NR.</b>	941700409
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	3,5
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	220
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	1000
<b>NENNSPANNUNG IN V</b>	7,4
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	-
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	-
<b>LICHTAUSTRITT</b>	Direkt
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Symmetrisch
<b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>	Pulverbeschichtet
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>	Breitstrahlend 41-80°
<b>LICHTVERTEILER</b>	Ohne
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Sonstige