

SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Artikelnummer 0045882

SYLVANIA


Your**Home**




Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 19.5W; 1700lm; 87lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1260mm x 69mm x 78mm

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Artikelnummer 0045882

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1700
Systemeffizienz (lm/W)	87
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0029295
Leistungsaufnahme gesamt (W)	19.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	53
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	53
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1260
Breite (mm)	69
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Gewicht (kg)	1.2

SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Artikelnummer 0045882



Packaging

EAN Code	5410288458823
Einzelverpackung Länge (cm)	126.8
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288458820
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	99
Außenverpackung Länge (cm)	128.5
Außenverpackung Breite (cm)	74.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	90.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40