




## NUMINOS® GIMBLE S

incasso a plafone bianco/cromo 4000K 55°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1005920                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA                  |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 8.6 W                   |
| Lumen                          | 750 lm                  |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 55 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 22                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |
| Altezza                        | 7 cm                    |
| Diametro                       | 10 cm                   |
| Peso netto                     | 0.2 kg                  |
| Peso lordo                     | 0.24 kg                 |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA PHASE                               |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA                                     |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI                                     |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore<br>ellissi                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore<br>prisma                                   |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore<br>smerigliato                              |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore<br>a nido d'ape                             |
| 1006139 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>160/100mm nero    |
| 1006140 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>160/100mm bianco  |
| 1006141 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>160/100mm nero   |
| 1006142 | Numinos® S Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>160/100mm bianco |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Profondità d'incasso | 7 cm |
| Diametro d'incasso   | 9 cm |
| BIG WHITE pagina     | 51   |