



HA351

### Interrupteur à coupure apparente 3P 125A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Courant assigné nominal                                                  | 125 A    |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947                     | 7 kA     |
| Courant assigné d'emploi en AC21                                         | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A                          | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B                          | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A                          | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B                          | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A                          | 125 A    |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B                          | 125 A    |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3 | 11.90 kA |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947                       | 7 kA     |

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 3                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de boîtier           | Montage fixe            |
| Type de pôles             | 3P                      |

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 135 mm |
| Largeur    | 140 mm |
| Profondeur | 120 mm |

##### Cache, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

##### Raccordement

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 50 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement en câble souple | 50 mm <sup>2</sup>      |

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V      |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 380 - 415 V |

##### Puissance

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée par pôle à In    | 1.80 W  |
| Puissance dissipée totale sous IN   | 5.40 W  |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1   | 82000 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23 | 56000 W |

##### Commandes et indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Inverseur                                           | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence               | Non |
| Fonction Interrupteur principal                     | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |

---

**Fonctions**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Fonction Interrupteur sécurité    | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |

**Equipement**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle                        | Non |
| Nombre de contact auxiliaire inverseur                | 0   |
| Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF | 0   |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture                 | 0   |

**Installation, montage**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 9 - 9.9 Nm |
|-------------------|------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |