




WH37585306DM

**FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Orange          |
| Code RAL              | 2004            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |

**Dimensions**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur                              | 37.7 mm |
| Largeur                              | 62.7 mm |
| Profondeur                           | 43.6 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37.6 mm |
| Profondeur de montage                | 6 mm    |

**Raccordement**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

**Connectivité**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Type de montage | Installation à encastrer<br>Fixation par encliquetage |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

**Équipement**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 23 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

**Textes**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Plaque pleine                                             |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |
| Type                 | Appareil gr. I                                            |

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui