

professionalLINE Mobiler LED Strahler X 8002 M IP 54 8900 lm 5 m H07RN-F 3G1,5 *CH*

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 9171332801
EAN 4007123670444

BESCHREIBUNG

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	8900 lm
Leistungsaufnahme	79 W
Lichtausbeute	111 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V

Lebensdauer	54000 h
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Mit Steckdose	true
Anzahl der Steckdosen	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz/orange

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,7 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,8 cm x 31 cm x 30,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11,8 cm x 33 cm x 33 cm