

KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR

Code article 0062138

SYLVANIA

Données générales

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR |
| Technologie | LED |
| Cap/Base | N/A |
| Housing | Steel |
| Montage | Suspended |
| Built in presence detector | PIR |
| Fixture rating | Enclosed |
| General application | Logistics & Industry |
| Operating temperature range (°C) | -40°C...+40°C |
| ETIM Class | EC001716 |
| Warranty | 5 ans |

Données optiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 24900 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 177 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Neutral White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Glare control | < 22 |
| Photobiological Risk Group | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------------------------|
| Consommation électrique totale (W) | 140 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240 |
| Electrical protection | Class I |
| Type d'appareillage | LED driver constant current |
| Dimmable | Yes |
| Dimming method | Other |
| Drive current (mA) | 820 |
| Courant d'appel (A) | 80 |
| Inrush Duration (µs) | 250 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | B |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Max. products per 10A C Breaker | 2 |
| Max. products per 13A C Breaker | 2 |
| Max. products per 16A C Breaker | 3 |
| Max. products per 20A C Breaker | 4 |
| Max. products per 10A B Breaker | 1 |
| Max. products per 13A B Breaker | 2 |
| Max. products per 16A B Breaker | 2 |
| Max. products per 20A B Breaker | 3 |

Durée de vie

| | |
|------------------|--------|
| Lifespan L70 B50 | 120000 |
| Lifespan L80 B20 | 95000 |
| Lifespan L90 B10 | 45000 |

KubiXx 4000K 24KLM AISLE PIR

Code article 0062138

SYLVANIA

Données physiques

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Housing colour | Grey |
| IP rating | IP65 |
| IK rating | IK06 |
| Diffuser material | PC Polycarbonate |
| Finition réflecteur | Not Applicable |
| Longueur (mm) | 440 |
| Largeur (mm) | 460 |
| Nominal Product Height (mm) | 94 |
| Poids (kg) | 5.6 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number | 5410288621388 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 48.0 |
| Largeur simple de l'emballage (cm) | 50.0 |
| Packaging single depth (cm) | 26.0 |
| DUN14 (inner) | 05410288621388 |
| Units per outer package | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 48.0 |
| Packaging outer width (cm) | 50.0 |
| Packaging outer depth (cm) | 26.0 |

Sécurité

| | |
|---|--------|
| Glow Wire Test (°C) | 850 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -40-40 |