



## NUMINOS® XS

encastré de plafond, blanc / chrome, 3000 K, 55°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Réf.                           | 1005534       |
| Code IP                        | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02         |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule     |
| Montage                        | Encastrement  |
| Détails de montage             | Plafond       |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA        |
| Classe de protection           | III           |
| Puissance en watts             | 7 W           |
| Température ambiante minimale  | -20 °C        |
| Température ambiante maximale  | 40 °C         |
| Lumen                          | 720 lm        |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin   |
| Angle de rayonnement           | 55 °          |
| Coloris                        | blanc         |
| IRC                            | 90            |
| UGR ≤                          | 25            |
| Données LXXBXX                 | L80B50        |
| Durée de vie                   | 50000 h       |
| Risk Group                     | 2             |
| Hauteur                        | 4.5 cm        |
| Diamètre                       | 6.5 cm        |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector                                       |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                                                           |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                                                   |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector                                              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                                                             |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector                               |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                                                      |
| 1006457 | Driver Bridge LED , 12W, 200mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids net                 | 0.115 kg |
| Poids brut                | 0.135 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 5.5 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 84       |