



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006873
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	640 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L80B50
Risk Group	1
Longueur	8 cm
Diamètre	4.9 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.257 kg
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm

Source Lumineuse

798300	
--------	---

Accessoires

1005609	Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector
1005610	Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector
1005611	Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir