



FWB61S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Reihen                | 6    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 72 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 950 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe  | 165 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

##### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 161 mm |
|-------------|--------|

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
|---------------------------------|---|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Stahl     |
| RAL Nummer | 9010      |
| Farbe      | Reinweiss |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK09            |
| Schutzart IP       | IP44            |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Sicherheit</b>     |              |
| Schliessungstyp       | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest         | 750 °C       |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |              |
| RoHS-konform          | Ja           |