



WH36100149A



**robusto Interrupteur S1(3+3) + face IP55 pour combinaison Alumin.**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui