


Guaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12



EN 45545-2
HL 2



Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Nero

Numero Ordine:	0236.202.029
E-No:	125191600
EAN:	7611614090801
Materiale	Poliammide PA 12
Classe di protezione antincendio	V2 secondo UL 94
Caratteristiche	Resistenza elevata alle flessioni alternate, buone caratteristiche isolanti, impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio ed alla benzina; ampiamente resistente agli acidi ed ai solventi; esente da silicone, cadmio, alogeni; autoestinguente e in
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Classe di protezione	IP68 / IP69
Temperatura d'impiego	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Diametro esteriore	34.5 mm
Diametro interno	29.0 mm
Raggio di piegamento statico	50 mm
Raggio di piegatura dinamico	120 mm
Invio	25

Disponibile su richiesta

- Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 12 in arancione per veicoli elettrici