

Artikel mit ELDAS®-Nr



GDV-Verlängerung Typ 13 / Typ 13 mit FI-Schutzschalter 5m IP55

Art-Nr 172046
EAN Code 7618403101298
ELDAS®-Nr 119 359 099
Marke MAX HAURI TH



Beschreibung

Verlängerung mit FI-Personenschutz-Schalter / Seite 1: Stecker Typ 13 / Seite 2: Kupplung Typ 13 / 3-polig / FI Bemessungsfehlerstrom: 30mA Typ A Pulsstromsensitiv / Ausschaltzeit: <30 ms / Spannung: 230V / Strom: 10A / Kabel: H07RN-F3G1.5 schwarz / Länge: 5m (1.5+3.5m) / IP55

Dieses Verlängerungskabel mit einer Länge von 5 Meter und einem Leiterquerschnitt von 1.5 Quadratmillimeter ist die optimale Lösung, um elektrische Geräte flexibel und bequem am gewünschten Ort anzuschliessen. Es verfügt über einen Stecker Typ 13 und eine Kupplung Typ 13. Der Stecker verfügt über einen FI-Personenschutzschalter zur Vermeidung von Stromunfällen. Die flexible Gummischlauchleitung H07RN-F hält mittleren bis hohen mechanischen Beanspruchungen stand. Typische Einsatzgebiete sind das Gewerbe, die Landwirtschaft und die Baustelle. Die Schutzart IP55 umfasst für das gesamte TH-Verlängerungskabel den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) wie auch den Schutz gegen Strahlwasser (IPX5). Dies wird bei eingestecktem IP55-Stecker wie auch bei geschlossenem Klappdeckel gewährleistet. Selbst nach Jahren der Exposition im Freien wird das Kabel nicht spröde.

- Fehlerstromschutzschalter zur Vermeidung von Stromunfällen
- Hält mittleren bis hohen mechanischen Beanspruchungen stand
- Garantierter Schutz gegen Staub, Berührungen und Strahlwasser (IP55)

Spezifikationen

1. Seite	Typ 13 (T13) IP55
2. Seite	Typ 13 (T13) IP55
Schutzart (IP)	IP55

Aderanzahl	3
Länge	5.00 m
Farbe	schwarz
Querschnitt	1.50 mm ²
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Kabeleigenschaft	guter mechanischer Schutz zur Verwendung in trockenen Räumen zur Verwendung in Feuchträumen zur Verwendung im Freien UV-beständig Ozon-beständig Öl-beständig teilweise chemisch-beständig halogenfrei flexibel wasserdicht Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
Isolation	GDV
Zusatzfunktion	mit Deckel Sicherung Schalter
Strom	10.00 A
Spannung	230 Volt
Aufmachung	Beutel
Nettogewicht	1.15 kg
Typ	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Fehlerstrom-Typ	A
Auslösung	30mA
Länge	5000.0 mm
Breite	90.0 mm
Höhe	57.0 mm