

ARTICLE NO. 5226

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Cadre de montage pour panneaux LED 620 mm dans les plafonds en béton, en bois et les plafonds secs
- Ouverture de montage : 620 x 620 x 70mm
- La surface lisse assure une répartition de la lumière non éblouissante, homogène et sans ombres.
- Compatible avec les panneaux à motifs Skylight

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	624
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	624
POIDS EN KG	0.8	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	-
		GARANTIE EN ANNéES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	-
Dimensions		APPLICATION	Pour béton coulé sur place
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Longueur: 625mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W	-
Largeur: 625mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Hauteur: 70mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATériau	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941919349
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMètre EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	625
		ABMESSUNGEN HöHE MM	70

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 70
EN MM