

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Decken- Wandleuchte VARIO 28 HF 3000-4000K 13-18W

Art-Nr 168960
EAN Code 7618403079993
ELDAS®-Nr 941 307 143
Marke MAX HAURI LUCE
 MAX HAURI LUCE

Produktfamilie VARIO

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "VARIO 28" / Farbe: weiss / Anschlussspannung: 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: HF-Sensor, Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK07 / IP-Schutzart: IP54 / Masse DxH: 280x54mm

Die Einsatzmöglichkeiten der Wand- und Deckenleuchte mit dem raffinierten Design, sind vielfältig – in Treppenhäusern, Kellern, Fluren oder im Eingangsbereich sorgt die «VARIO» für eine optimale Beleuchtung und verleiht dem Raum zugleich eine stilvolle Atmosphäre. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Die Leistung ist von 13W auf 18W umschaltbar. Die «VARIO 28 HF» ist mit einem Hochfrequenz-Sensor mit Tageslichterkennung ausgestattet. Erfassungsbereich, Sensitivität und Leuchtdauer werden mittels Infrarot-Fernbedienung 164590 einfach eingestellt. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)
- Leistung umschaltbar von 13W auf 18W
- Hochfrequenz-Sensor mit Tageslichterkennung

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Wandleuchte Aussenleuchte
Zusatzfunktion	Sensor
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	hochfrequent

Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	18.0 W
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Geeignet für Lampenleistung	18 W 13 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	1430 lm 1980 lm
Leuchtenlichtausbeute	110.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥85
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Ohne Dimmfunktion	ja
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtmittel	inklusive

Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	100000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	280 mm
Länge	280.0 mm
Breite	280.0 mm
Höhe	54.0 mm
Nettogewicht	0.81 kg
Garantie	5 Jahre