



WH25917800C

kallysto.line UP Gr.2x1 komplett: Typ 25 / Typ 25 mit Steckklemmen/ Ultraweiss

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Ultraweiss  |
| RAL Nummer | 9016        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Abmessungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Höhe                        | 152 mm |
| Breite                      | 92 mm  |
| Tiefe                       | 48 mm  |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 41 mm  |

##### Installation, Montage

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal  |

##### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect       |
| Montageart            | Schraubbefestigung |

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

##### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP       | IP20 |

##### Kennzeichnung

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

##### Geeignet für

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|