




OCULUS WL PHASE

Wandaufbauleuchte schwarz 8,5 W 570 lm 2000-3000 K CRI 90 100° Dimmbar

Dank ihrer speziellen Linsenoptik verstrahlt die Wandaufbauleuchte OCULUS WL PHASE einen scharf konturierten Lichtstrahl. Dabei zeichnet sich die Beleuchtung durch den CRI über 90 und die Dim-to-Warm Funktion (2000-3000 K) aus. Ideal für Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels, Restaurants und den Privatbereich. Dazu ist die Wandleuchte auch noch schnell und einfach an eine Spannung von 220 Volt installiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006307
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	57-570 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	schwarz
CRI	90
Lebensdauer	25000 h
Risk Group	1
Höhe	8.75 cm
Tiefe	12.4 cm

Lichtquelle

916398		Durchmesser	9 cm
		Nettogewicht	0.681 kg
		Bruttogewicht	0.883 kg
		BIG WHITE Seite	385