

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

Adattatori di connessione RiLineX

Stato: 24/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 - Adattatori di connessione RiLineX

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.



Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.220
Vantaggi	Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005
Corrente nominale (UL)	400 A
Corrente nominale per conduttore rotondo	450 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)	400 A
Valori elettrici UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, 600 A, Classe J, JDDZ/7
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 90,5 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 94,6 mm
Connessione di conduttori	10 - 150 mm ²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	16 - 150 mm ²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG	AWG 6 - AWG 250
Connessione di conduttori tondi, unifilari	10 - 16 mm ²
Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG	AWG 8 - AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli	25 - 150 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG	AWG 250
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	20 x 20 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC/EN 61439-1 UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso U _{imp}	12 kV
Rated insulation voltage	1.000 V

Caratteristiche

Power dissipation (max.)	19 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.7
Peso lordo	0.815
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177997240
ETIM 9	EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità