




WH25430209C

kallysto.line ENC compl.: Var. rot. à c. de phase asc./desc. 400W/LED 90W/Brun

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Matière Duroplast

##### Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 44 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 90 W

##### Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Mode de montage Pour fixation par vissage

Type de raccordement Avec bornes à vis

Entrée de poste auxiliaire Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée

Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui