

ARTICLE NO. 5047

**Bloc d'alimentation pour LED CC pour QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmable NFC linéaire d'usine 1400mA**



page de l'article

- Driver de LED certifié DALI-2, plage de gradation de 1 à 100
- Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité des luminaires
- Variation d'amplitude pour une qualité maximale de la puissance lumineuse, conformément à la recommandation IEEE 1789
- Technologie NFC pour une programmation sans fil
- Convient pour une utilisation dans les applications d'éclairage de secours
- Solution idéale pour les classes I et II
- Réglage en usine du courant de fonctionnement 1400mA

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.24	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 AC/DC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	6-50	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	85
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	1000 V
<b>Dimensions</b>		<b>TENSION DE SORTIE</b>	25 - 54 DC
<b>Longueur:</b> 360mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 AC / 176-280 DC
<b>Largeur:</b> 30mm		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>Hauteur:</b> 21mm		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198-264 AC / 176-280 DC
		<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
		<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
		<b>VARIATION DMX</b>	Non
		<b>VARIATION DSI</b>	Non
		<b>VARIATION PAR POTENTIOMètre (INTéGRé)</b>	Non
		<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
		<b>VARIATION SYSTème PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
		<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non

<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941007719
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	30
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	21
Ausgangsstrom in A	
<b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16</b>	36
<b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16</b>	60