



WH55820304C



kallysto line à encastré complet: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant de sortie 2400 mA

Courant assigné nominal 13 A

#### Tension

Tension de sortie 5 - 5 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 52 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

#### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB USB

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----