

ARTICLE NO. 600103

**DOTLUX LED encastrable MINigu10 blanc avec ampoule GU10 3000K 6W dimmable 5er Set**



- 5x 4852 MINigu10 weiß
- 5x 3359-1 GU10 6W 3000K



page de l'article

**POIDS EN KG** 0.95

**Dimensions**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                | 40°                          |
| DIMMABLE                            | Coupure de phase descendante |
| DEGRÉ DE PROTECTION                 | IP40                         |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE                | -20°C à +40°C                |
| TENSION D'ENTRÉE                    | 220-240 V AC                 |
| DURÉE DE VIE UTILE                  | environ 15.000 h à 25°C      |
| CULOT                               | GU10                         |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN    | 3000                         |
| PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ         | 50/60                        |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR          | CRI > 82                     |
| CONSTRUCTION                        | MR16                         |
| PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM         | 115                          |
| INCLINABLE                          | Pivotant+/-30°               |
| COULEUR DU BOÎTIER                  | blanc                        |
| OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM | 68                           |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER                 | Polycarbonate                |
| L/B VALEUR                          | L70/B50                      |
| MATÉRIAU DE LA COUVERTURE           | Verre                        |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015    | G                            |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,7                          |