




## FLATT POLE 65

lampada da terra a LED esterna, 3000/4000 K, IP65, antracite/marrone

Desiderate una lampada da terra che possa essere montata facilmente al suolo? Questa dovrebbe avere almeno una classe di protezione IP65 e quindi essere resistente alla polvere ma anche protetta dagli spruzzi d'acqua da diverse direzioni. La nostra FLATT POLE 65 ha un IP 65 e si adatta ad esempio in modo straordinario all'illuminazione di una via o anche della terrazza. Cercate una luce grandiosa per l'area esterna? Potete ottenerla grazie alla lampada da terra con Premium LED incassato FLATT POLE 65. Inoltre, la FLATT POLE 65 come parte della famiglia SLV offre ulteriori vantaggi. Abbiamo successo da 40 anni con i nostri concetti di illuminazione e lo standard che perseguiamo per noi e i nostri prodotti è sempre più elevato.



## DATI TECNICI

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Articolo                              | 1002957            |
| Codice IP                             | IP65               |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 03              |
| Resistenza all'urto                   | 0.35 Joule         |
| Tensione nominale primaria            | 100-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria        | 350 mA             |
| Classe isolamento                     | I                  |
| Wattaggio                             | 10 W               |
| Temperatura ambiente minima           | -25 °C             |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C              |
| Livello di corrente di spunto         | 2 A                |
| Durata della corrente di spunto       | 1000 µs            |
| Lumen                                 | 400 lm             |
| Temperatura colore                    | 3000/4000 Kelvin   |
| Colore                                | marrone/antracite  |
| CRI                                   | 80                 |
| Durata                                | 30000 h            |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico         |
| Emissione                             | diretto            |
| Risk Group                            | 1                  |
| Lunghezza                             | 18 cm              |
| Larghezza                             | 4.5 cm             |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916440 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 228730 | SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68 |
|--------|----------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Altezza          | 65 cm    |
| Peso netto       | 3.382 kg |
| Peso lordo       | 3.838 kg |
| BIG WHITE pagina | 734      |