

## Presse-étoupes Progress® AgreenO laiton sans plomb



### Filet de raccordement métrique long

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1100.32.170LF</b>         |
| E-No:                     | 121088508                    |
| EAN:                      | 7611614346786                |
| Matériaux                 | Laiton CuZn21Si3P s. Pb.     |
| Surface                   | Nickelé                      |
| Marquage                  | 1 rainure                    |
| Joint                     | TPE                          |
| O-ring                    | NBR                          |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +100°C               |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444   |
| Indice de protection      | IP68 (jusqu'à 10 bar) / IP69 |
| Filet de raccordement (G) | M32x1.5                      |
| Plage de serrage min.     | 14.0 mm                      |
| Plage de serrage max.     | 17.0 mm                      |
| Ouverture de clé          | 36 mm                        |
| Dimension (H)             | 28 mm                        |
| Longueur du filetage (L)  | 13 mm                        |
| UL - zone de serrage      | 16.0-17.0 mm                 |
| Envoi                     | 25                           |

### Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT