

N. ELDAS®



spina TH55 tipo 13 per cavo Illu 5x13mm

Voce n 176662
Codice EAN 7618403132988
N. ELDAS® 676 115 215
Marca MAX HAURI PLUG



Descrizione

spina TH55 tipo 13 per cavo Illu 5x13 mm / tensione: 250V / corrente: 10A / colore: nero / numero di poli: 3 / indice de protection: IP55 / ingresso del cavo per cavo piatto Illu H05RN H2-F 2X1.5 / antiurto / ricollegabile / scarico della trazione integrato

Grazie agli alloggiamenti resistenti agli urti, le pregiate spine IP55 per cavi Illu sono adatte all'uso in cantiere, nell'industria o in giardino. Il tipo di protezione IP55 è garantito per le spine quando sono inserite e per le prese mobili in qualsiasi condizione. Ciò include la protezione completa dalla polvere e dal contatto (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Altre caratteristiche di qualità sono la protezione contro le influenze meccaniche e la resistenza agli agenti atmosferici e alla temperatura. La forma ergonomica consente inoltre un facile inserimento e disinserimento. Questa spina nera di tipo 13 è adatta esclusivamente per il collegamento di un cavo piatto Illu H05RNH2-F e viene utilizzata per le catene luminose. Il serracavo integrato impedisce che il cavo si stacchi accidentalmente dal punto di collegamento.

- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- Adatto per l'uso intensivo in cantiere e nell'industria o per l'uso in giardino
- Alloggiamento resistente agli urti di forma ergonomica
- Collegamento di un cavo piatto Illu H05RNH2-F e adatto per catene luminose
- Il serracavo protegge il punto di collegamento

Capitolati

tipo di spina	tipo 13 (T13) IP55
numero di poli	L+N+PE (a 3 poli)

tensione	230 Volt
corrente	10.00 A
colore	nero
grado di protezione (IP)	IP55
funzione	interruttore ricollegabile dispositivo di scarico delle forze di trazione
materiale	plastica
lunghezza	125.0 mm
larghezza	49.0 mm
altezza	49.0 mm
peso netto	0.075 kg