

N° ELDAS®



plafonnier et applique LED VARIO 28 HF+NOT 3000-4000K 13-18W

Numéro d'article 168962
Code EAN 7618403080012
N° ELDAS® 941 307 163
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits VARIO

Description

plafonnier/applique murale à LED "VARIO 28" / couleur: blanc / tension: 230V / température de couleur: CCT switch 3000K/4000K / rendu des couleurs: CRI>85 / fonction: capteur haute fréquence, élément de éclairage de secours (3h), Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK10 / IP40 / DxH: 280x48mm

Les possibilités d'utilisation de ces plafonniers et appliques au design raffiné sont multiples : dans les cages d'escalier, les caves, les couloirs ou les entrées, le « VARIO » assure un éclairage optimal tout en conférant une atmosphère élégante à la pièce. La température de couleur (CCT) peut être modifiée de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K) au moyen d'un interrupteur DIP. La puissance peut être commutée de 13W à 18W. Grâce à l'élément d'éclairage de secours intégré, le « VARIO 28 HF+NOT » continue à éclairer de manière autonome pendant 3 heures après une coupure de courant. De plus, ce luminaire est équipé d'un capteur haute fréquence avec détection de la lumière du jour. La zone de détection, la sensibilité et la durée d'éclairage se règlent facilement au moyen de la télécommande infrarouge 164590. Le plafonnier et l'applique murale présentent un indice de protection IP40, qui inclut la protection contre la pénétration de corps étrangers solides de très petite taille (IP4X).

- Bon éclairage de la pièce
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)
- Puissance commutable de 13W à 18W
- L'élément d'éclairage de secours s'allume de manière autonome pendant 3 heures après une coupure de courant
- Capteur haute fréquence avec détection de la lumière du jour

Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie

	appliques murales luminaires de secours
fonction supplémentaire	capteur adapté à l'alimentation de secours affichage des fonctions/lumière de fonction
technologie de détection de mouvement/de présence	haute fréquence
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	18.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	18 W 13 W
bloc d'alimentation de secours intégré	oui
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	1430 lm 1980 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct

limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP40
résistance aux chocs	IK10
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	280 mm
longueur	280.0 mm
largeur	280.0 mm
hauteur	54.0 mm
poids net	0.91 kg
garantie	5 ans