

ARTICLE NO. 5918-030120

## DOTLUX Applique murale LED MORPHO 6W 3000K blanc



page de l'article

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec un grand effet décoratif
- Boîtier robuste en aluminium, résistant aux projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec la certification IP65
- Excellente gestion de la chaleur grâce au boîtier en aluminium pour une longue durée de vie
- Couleur du boîtier similaire à RAL 9016

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892\_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.69

CONSOMMATION EN WATTS 6

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 322

LUMEN PAR WATT 53

ANGLE DE RAYONNEMENT 120

INDICE DE PROTECTION (IP) IP65

LUMINOUS COLOR blanc

TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC

DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,85

COURANT D'APPEL EN A 0

IK DEGRÉ DE PROTECTION IK05

LUMEN PAR WATT 53

CLASSE DE PROTECTION I

TYPE DE TENSION AC

COULEUR DU BOÎTIER blanc

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non

GARANTIE EN ANNÉES 3

L80/B10 55000

COURANT NOMINAL 0,04

CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE Oui

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ Non

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire

### Dimensions

Longueur: 200mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 80mm

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                    | 55000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                   | 110000                      |
| AVEC AMPOULE                                                   | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                  | Oui                         |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION                                        | Non                         |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND                                 | Non                         |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE                             | Non                         |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)               | Non                         |
| DOUILLE                                                        | -                           |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                                         | Plastique transparent       |
| APPAREILLAGE                                                   | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                            | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                | Non                         |
| VARIATION DALI                                                 | Non                         |
| VARIATION DMX                                                  | Non                         |
| VARIATION DSI                                                  | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)                          | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                           | Non                         |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR                    | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                        | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                          | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                         | Non                         |
| VARIATION RF                                                   | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                  | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                        | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                               | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                  | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                           | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                               | Oui                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE                             | Diffuseur                   |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                   | SDCM6                       |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                     | IK05                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 | Oui                         |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE                            | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                    | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                   | Non                         |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE                | Non                         |
| AVEC GRILLES D'AÉRATION                                        | Non                         |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                  | 750 °C - 30 s               |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                          | Non                         |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471                | RG1                         |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                         | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                        | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 6                                 |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 110000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 27500                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µs                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | G                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941100269                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 6                                 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | 45                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 100                               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 80                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 213                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 213                               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER                                   | Laqué                             |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct/indirect                   |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | Autre                             |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Autre                             |