

## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 10 MM<sup>2</sup>/18 MM, FR 2, IVOIRE

Numéro d'article: 187231

Embout isolé selon DIN 46228-4, fabriqué en cuivre DHP (CU-ETP) de haute qualité selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 10 | Couleur de l'isolation : ivoire | d1 : 4,5 | d2 : 7,6 | l1 : 28 | l2 : 18 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,065 kg | UE/pce : 100.

Longueur (mm) 26 mm

Largeur (mm) 8 mm

Hauteur (mm) 26 mm

Poids (kg) 0,00065 kg



Attribut	Valeur
Section nominale	10 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	sonstige
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	28 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	18 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103113134

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de