



TX502



Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor,KNX

#### Technische Eigenschaften

##### Kabel

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellänge | 1 m |
|------------|-----|

##### Anschlussmöglichkeiten

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Bussystem KNX | Ja |
|-------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP21 |
|--------------|------|

##### Werkstoff

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Weiss |
|-------|-------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|--------------------|-----------|

##### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

##### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 84 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 65 mm |
|-------|-------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 84 x 50 mm |
|-------------|------------|

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|