


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.230 RiLineX Anschlussadapter

Stand: 24.12.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.230 - RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.



## Eigenschaften

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                    | RX 9360.230                                                                                                                                 |
| Nutzen                                         | Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube                                                          |
| Material                                       | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                               |
| Farbe                                          | RAL 9005                                                                                                                                    |
| Bemessungsstrom Rundleiter                     | 630 A                                                                                                                                       |
| Bemessungsstrom Rundleiter (UL)                | 600 A                                                                                                                                       |
| Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene      | 790 A                                                                                                                                       |
| Bemessungsstrom lamellierte Kupferschiene (UL) | 760 A                                                                                                                                       |
| Elektrische Werte UL (SCCR)                    | 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected<br>100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1200 A, JDDZ/7 |
| Leitungsabgang                                 | oben/unten                                                                                                                                  |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand          | 60 mm                                                                                                                                       |
| Polzahl                                        | 3-polig                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Passend für<br>Sammelschienensystem                            | RiLineX<br>RiLine60                                        |
| Abmessung                                                      | Breite: 126,8 mm<br>Höhe: 239,4 mm<br>Tiefe: 104,6 mm      |
| Anschluss von Rundleitern                                      | 95 - 240 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrähtig mit Aderendhülse     | 95 - 240 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrähtig mit Aderendhülse AWG | AWG 3/0 - AWG 450                                          |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehrdrähtig                      | 95 - 240 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehrdrähtig AWG                  | AWG 3/0 - AWG 450                                          |
| Anschluss von Sektorleitern,<br>eindrähtig                     | 120 - 240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Anschluss von Sektorleitern,<br>eindrähtig AWG                 | AWG 4/0 - AWG 450 kcmil                                    |
| Anschluss von Sektorleitern,<br>mehrdrähtig                    | 95 - 240 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Sektorleitern,<br>mehrdrähtig AWG                | AWG 3/0 - AWG 450 kcmil                                    |
| Anschluss von Sektorleitern (max.)                             | 240 mm <sup>2</sup>                                        |
| Klemmraum für lamellierte<br>Kupferschienen (B x H)            | 24 x 20 mm                                                 |
| Bemessungsspannung                                             | 1'000 V AC<br>1'500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Überspannungskategorie                                         | 4                                                          |
| Verschmutzungsgrad                                             | 3                                                          |

# Eigenschaften

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Normen                                 | IEC/EN 61439-1<br>UL 508 |
| Bemessungsstoßspannung Uimp            | 12 kV                    |
| Bemessungsisolationsspannung Ui        | 1'000 V                  |
| Verlustleistung (max.)                 | 20 W                     |
| Schutzart IP nach IEC 60 529           | IP 2XB                   |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max          | 90 %                     |
| Betriebstemperaturbereich              | -5 °C...55 °C            |
| Lagertemperaturbereich                 | -25 °C...75 °C           |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 %                |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück                  |
| Nettogewicht                           | 1.5                      |
| Bruttogewicht                          | 1.62                     |
| Zolltarifnummer                        | 85369010                 |
| EAN                                    | 4028177997233            |
| ETIM 9                                 | EC001531                 |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |